



linea
laminato idro

La linea Idro è caratterizzata dall'utilizzo di telai e coprifili di ultima generazione in LSB.

I componenti in LSB hanno una maggiore tenuta all'acqua anche rispetto ai tradizionali e robusti telai in legno.

Attualmente questo prodotto viene utilizzato solo per una finitura (Larice Beige) e successivamente si potenzierà la linea con altre finiture moderne.

ILARIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO IDRO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in LSB (alta resistenza all'acqua) di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in LSB di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato LARICE BEIGE.

FERRAMENTA DI SERIE

Due cerniere a scomparsa regolabili con rostro centrale e serratura magnetica AGB.

in foto finitura **LARICE BEIGE**



TELAIO LSB RESISTENTE ALL'ACQUA



CERNIERA A SCOMPARSA



ROSTRO CENTRALE



SERRATURA MAGNETICA

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA.