



linea  
*tranciato  
classico*

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm pantografabile.

La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella RAL.



## FEDERICA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

## PAOLA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti con relativi ferma-vetri.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



## VALERIA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato con venatura centrale orizzontale e due fasce verticali.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



linea *tranciato classico*



linea *tranciato classico*

## CLAUDIA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti con relativi ferma-vetri.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



## NOEMI

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti, di cui quella superiore ad arco, con relativi fermavetri.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

## FLAVIA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti, di cui la centrale ovale, con relativi fermavetri.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



## ALEXANDRA

SCHEDA TECNICA

### linea TRANCIATO CLASSICO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

**ANTA** tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne ad arco indipendenti con relativi fermavetri.

#### FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ciliegio



noce chiaro



noce medio



noce scuro